

CitiSys | Model - SL649 - 120W
CITISYS GROUP



(Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo)




(Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo)




(Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo)

Bản vẽ hình chiếu (Dimensions)



Quang trắc (Photometry)



*** YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG:**

- Sử dụng đèn đường CitiSys | Model - SL649 - 120W.
- Thân đèn nguyên khối bằng nhôm đúc áp lực cao, sơn tĩnh điện Polyester epoxy chuyên dụng ngoài trời.
- Zoăng đèn dạng hơi đàn hồi bằng silicon tổng hợp, chịu nhiệt, chống lão hóa, bền theo thời gian.
- Chip lumiled 3030 COB.
- Bộ nguồn Driver Philips, dimming 5 cấp công suất.
- Hiệu suất phát quang của bộ đèn ≥ 125 lumen/W.
- Nhiệt độ màu 4000K - 5000K - 6000K $\pm 3\%$.
- Chỉ số hiện thị màu Ra $\geq 70 - 80$.
- Nhiệt độ môi trường vận hành của đèn: -40°C đến 55°C .
- Nhiệt độ bề mặt vỏ bộ đèn $< 60^{\circ}\text{C}$.
- Điện áp đầu vào: 100 - 277VAC/ 50-60Hz.
- Độ kín khối quang học: $\geq \text{IP66}$.
- Chỉ số IK (độ chịu va đập): $\geq \text{IK08}$.
- Chống sét SP1.
- Hệ số công suất $\geq 0,98$ tại công suất định mức ban đầu và $> 0,90$ tại tiết giảm công suất.
- Tuổi thọ của bộ đèn: $\geq 100.000\text{h}$ ở nhiệt độ Ta= 25°C .
- Hệ số duy trì quang thông: $\geq 0,7$.
- Bảo hành: 3 năm.

