



LED UNDERGROUND LIGHT



CitiSys | Model - S.UL322 - 12W ÷ 36W

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- * Đa dạng công suất
- * Hiệu suất ánh sáng cao
- * Góc chiếu sáng rộng
- * Hệ thống tản nhiệt tốt
- * Dễ dàng lắp đặt, bảo trì
- * IP66 và IK08
- * Sử dụng Chip LED Lumileds
- * Driver hiệu suất cao
- * Giảm chi phí bảo trì, bảo dưỡng, và hoạt động
- * Tấm thấu kính được làm từ vật liệu chuyên dụng

PRODUCT FEATURES

- * Multiple power
- * High luminous efficiency
- * Wide beam angle
- * Good heat dissipation system
- * Easy to install and maintain
- * IP66 and IK08
- * Using Lumileds LED Chips
- * High efficiency Driver
- * Reduce maintenance costs and operating costs
- * This lens is made from specialized material


PHẠM VI ỨNG DỤNG

- * Sân vườn, Công viên
- * Quảng trường, Kiến trúc nhà ở
- * Hồ nước, Đài phun nước
- * Chiếu sáng nghệ thuật
- * Phòng tập gym, hầm giữ xe...

APPLICATION RANGE

- * Garden, Park
- * Square, Housing architecture
- * Lake, Fountain
- * Artistic lighting
- * Gym, underground parking...


QUANG TRẮC (PHOTOMETRY)



Tricy | Model - S.UL322



THÔNG TIN CHI TIẾT KỸ THUẬT, BẢN VẼ HÌNH CHIẾU (TECHINICAL DETAILS INFORMATION, DIMENSIONS)



Model	Quang hiệu Luminous Efficacy	Nhiệt độ màu Color Temperature	Quang thông Luminous Flux	Chỉ số màu CRI(%) Typical CRI(Ra)	Điện áp vào Input voltage	Kích thước L*W*H Size(mm)	Hệ số công suất Rate Power Factor	Nhiệt độ môi trường Operation Temperature
S.UL322-12w	80Lm/w	2700k-6500k	960Lm	≥80	AC 90-295V,50/60HZ	400*255*180	≥0,98	(-25° đến 60°)
S.UL322-16w	80Lm/w	2700k-6500k	1280Lm	≥80	AC 90-305V,50/60HZ	400*255*180	≥0,98	(-25° đến 60°)
S.UL322-18w	80Lm/w	2700k-6500k	1440Lm	≥80	AC 90-305V,50/60HZ	400*255*180	≥0,98	(-25° đến 60°)
S.UL322-24w	80Lm/w	2700k-6500k	1920Lm	≥80	AC 90-305V,50/60HZ	410*260*180	≥0,98	(-25° đến 60°)
S.UL322-32w	80Lm/w	2700k-6500k	2560Lm	≥80	AC 90-305V,50/60HZ	410*260*180	≥0,98	(-25° đến 60°)
S.UL322-36w	80Lm/w	2700k-6500k	2880Lm	≥80	AC 90-305V,50/60HZ	410*260*180	≥0,98	(-25° đến 60°)



CitiSys
CITISYS GROUP

Trụ Sở Văn Phòng: Số 9/11 Đường số 10, Phường Hệp Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nhà máy 1: KCN Tân Hồng, Xã Hoàn Sơn, Phường Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.
Nhà máy 2: Thôn Tân Trung, Xã Châu Pha, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Email: Leo.citisys@gmail.com
Website: www.chieusangvn.com - www.chieusangvn.com.vn