

LED DECORATIVE LIGHTS





CitiSys | Model - SLV803 - 9W ÷ 20W


Model - SLV803A






THÔNG TIN CHI TIẾT KỸ THUẬT, BẢN VẼ HÌNH CHIẾU (TECHINICAL DETAILS INFORMATION, DIMENSIONS)



QUANG TRẮC (PHOTOMETRY)



Model - SLV803B



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- * Cột đèn chiếu sáng: 3-4m
- * Lắp trên đầu cột: Ø60
- * Công suất: 9W ÷ 20W
- * Nguồn sáng: LED Bulb, Compact...
- * Cấp cách điện: Class I
- * Cấp bảo vệ: IP65
- * Chất liệu quả cầu bằng nhựa PMMA chống UV
- * Đế cầu bằng nhựa kỹ thuật màu đen chịu nhiệt, chịu va đập
- * Kích thước: Ø300 và Ø400
- * Tuổi thọ (h): ≥ 50.000 giờ
- * Ánh sáng: 3000K ÷ 6500K

PRODUCT FEATURES

- * Pole high: 3-4m
- * Installed on top of pole: Ø60
- * Power: 9W ÷ 20W
- * Light source: LED Bulb, Compact...
- * Insulation level: Class I
- * Ingress protection: IP65
- * Ball material is plastic UV-resistant PMMA
- * Bridge base made of engineering plastic Heat-resistant, impact-resistant black color
- * Size: Ø300 and Ø400
- * Lifetime (h): ≥ 50,000 hours
- * Color temperature: 3000K ÷ 6500K

PHẠM VI ỨNG DỤNG

- * Khu dân cư, Sân vườn
- * Quảng trường, Công viên
- * Sân bay, Bến cảng, Đường đô thị
- * Bãi đậu xe, Lối đi bộ
- * Tùy chọn thành phố thông minh

APPLICATION RANGE

- * Residential Street, Garden
- * Square, Park
- * Airport, Harbor, Urban Street
- * Car park, Walkway
- * Smart city option

Model	Quang hiệu Luminous Efficacy	Nhiệt độ màu Color Temperature	Quang thông Luminous Flux	Chỉ số màu CRI(%) Typical CRI(Ra)	Điện áp vào Input voltage	Kích thước L*W*H Size(mm)	Hệ số công suất Rate Power Factor	Nhiệt độ môi trường Operation Temperature
SLV803A-9w	120Lm/w	3000k-6500k	1080Lm	≥70	AC 100-265V/50HZ	D300*H310 D400*H410	≥0,95	(-25° đến 60°)
SLV803A-20w	120Lm/w	3000k-6500k	2400Lm	≥70	AC 100-265V/50HZ	D300*H310 D400*H410	≥0,95	(-25° đến 60°)
SLV803B-9w	120Lm/w	3000k-6500k	1080Lm	≥70	AC 100-265V/50HZ	D300*H310 D400*H410	≥0,95	(-25° đến 60°)
SLV803B-20w	120Lm/w	3000k-6500k	2400Lm	≥70	AC 100-265V/50HZ	D300*H310 D400*H410	≥0,95	(-25° đến 60°)



CitiSys
CITISYS GROUP

Trụ Sở Văn Phòng: Số 9/11 Đường số 10, Phường Hệp Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nhà máy 1: KCN Tân Hồng, Xã Hoàn Sơn, Phường Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.
Nhà máy 2: Thôn Tân Trung, Xã Châu Pha, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Email: Leo.citisys@gmail.com
Website: www.chieusangvn.com - Website: www.chieusangvn.com.vn